



## Die klassische Beschichtung für Industrieböden

### ■ Produktinformation

Rhonaston® HSD wird überall da eingesetzt, wo andere Beschichtungsmaterialien versagen, z. B. auf jungem Beton und Zementestrichen, auf Magnesiaestrichen und vor allem auch auf Betonböden im Außenbereich - denn Rhonaston® HSD ist unempfindlich gegen rückseitige Durchfeuchtung.

Die Spachtelmasse aus Epoxidharz und hydraulisch erhärtenden Füllstoffen ist in drei Standardfarben erhältlich.

Detaillierte Produktinformationen siehe Rhonaston®HSD.

### ■ Einsatzgebiete

- Partielle/ganzflächige Sanierungen bzw. Erneuerungen von Industrieböden, Rampenflächen, Hofflächen, und Werkstraßen aus Zementestrichen oder Beton
- Überzüge auf geeigneten Magnesiaestrichen
- Neueinbau farbiger Industriebodenbeläge für Gehwege, Schrammborde, Beton- und Estrichflächen
- Haftbrücke auf schwach saugenden Betonuntergründen für zementgebundene Estriche

### ■ Vorteile auf einen Blick

- + universell einsetzbar
- + für innen und außen
- + haftungssicher
- + dampfdurchlässig
- + früh beschichtbar
- + rutsch- und trittsicher

